PGG 8/3

Leistungsstarker Synchrongenerator PGG 8/3 mit 7 kW Leistung. Zur unabhängigen Stromversorgung mit Wechsel- und Drehstrom auf Baustellen, in der Landwirtschaft oder im kommunalen Umfeld.



Stage V

4–8 h

Bestell-Nr.	1.042-211.0

- Liefert zuverlässig Drehstrom (400 V)
- Komfortable Elektrostartfunktion mit Schlüsselschalter
- Robuster Cage-Rahmen

Technische Daten		
EAN-Code		4054278650319
Stromart	Ph / V	3 / 400
Nennleistung	kW	2
Nennleistung (Drehstrom)	kW	7
Leistung	kW	2,5
Leistung (Drehstrom)	kW	max. 7,5
Antriebsart		Benzin
Hubraum	cm^3	440
Motorleistung	kW / PS	11,8 / 16,1
Kraftstoffverbrauch	l/h	4,5
Tankinhalt	l	25
Laufzeit bei 50% Output	h	7
Laufzeit bei 100% Output	h	5,5
Gewicht inkl. Verpackung	kg	98,8
Gewicht ohne Zubehör	kg	89,7
Abmessungen (L × B × H)	mm	743 × 713 × 670

Ausstattung	
Betriebszustandsanzeige	■
Gleichstromausgang (12 V)	■
Schutzklasse IP 23	■
Ölmangel- und Überlastschutz	■
Kraftstoffanzeige	■
Steckdose 1-phasig Typ T21	■
Steckdose 3-phasig CEE (16A)	■
Automatischer Spannungsregler (AVR)	■

■ Im Lieferumfang enthalten.

PGG 8/3, 1.042-211.0, 2024-04-29









Sehr gute Bedienerfreundlichkeit

- Hohe Mobilität dank des klappbaren Schubbügels und pannenfreier Räder.
- Elektrostartfunktion zum komfortablen und schnellen Starten des Benzinmotors.

Hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit

- Mit Überlast- und Ölmangelschutz sowie Stahlrohrrahmen für maximale Sicherheit.
- Mit automatischem Spannungsregler (AVR) zum Betrieb sensibler Elektronikgeräte.

Sehr leistungsstark

- Synchrongenerator liefert mit 7 kW Dauerleistung 400 V oder mit 2 kW Dauerleistung 230 V.
- Starker Benzinmotor für Arbeitseinsätze von mind. 5,5 Stunden pro Tankfüllung.

PGG 8/3, 1.042-211.0, 2024-04-29