


# VehiclePro Aktivschaum RM 812 Classic

Reinigungsstarker, schaumintensiver Aktivschaum zur effektiven Entfernung von Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen. VDA-konform sowie schonend zu Oberflächen und Bürsten.

NTA-frei



## Eigenschaften

- Schaumintensives Bürstenshampoo für die PKW-Wäsche
- Löst Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen
- Schafft einen voluminösen, hellen und attraktiven Schaum
- Unterstützt die Bürstengleitfähigkeit und schont dadurch die Fahrzeugoberfläche
- Reduziert deutlich die Wiederanschmutzung der Bürsten
- Ist wachsverträglich und verhindert dadurch Schlierenbildung auf der Lackoberfläche
- VDA-konform
- Schnell öl- / wassertrennend im Ölabscheider (abscheidefreundlich = asf)
- NTA-frei

## Anwendungsgebiete:

| | |
|---|---|
| **KFZ-Betrieb:** | Fahrzeugwäsche |
| **Speditionen, Busunternehmen:** | Nutzfahrzeugwäsche |
| **SB-Waschplätze:** | PKW´s, Nutzfahrzeuge, Zweiräder |
| **Fahrzeugwaschanlage:** | PKW´s |

## Verarbeitungsmöglichkeiten

- Fahrzeugwaschanlagen
- SB-Waschplätze

| Gebindegrößen | Teilenummer |
|---|---|
| 20 l | 6.295-430.0 |
| 200 l | 6.295-137.0 |

## pH-Wert

**9**
Im Konzentrat



## Anwendung:

**Fahrzeugwaschanlagen**

- Produkt in Anlage einsetzen.
- Dosierung am Gerät einstellen.
- Waschprogramm starten.

**SB-Waschplatz**

- Voransatz mit Frischwasser ansetzen.
- Dosierung und Temperatur am Gerät einstellen
- 1-60 °C Verarbeitungstemperatur.
- Objekt vollständig mit Produkt benetzen.
- Einwirken lassen.
- Einwirkzeit 1-5 min., je nach Verschmutzungsgrad.
- Oberfläche mit klarem Wasser gut abspülen.

## Verarbeitungshinweise:

- Reinigungslösung nicht auftrocknen lassen.
- Frostfrei lagern.

## Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien:

- Signalwort Gefahr
- H315 Verursacht Hautreizungen.
- H318 Verursacht schwere Augenschäden.
- P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
- P264 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.
- P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
- P332 + P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P302 + P352b BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.

## Weitere Informationsunterlagen:

- VDA-Zertifizierung
- Sicherheitsdatenblatt (MSDS)

## Dosierung und Ergiebigkeit:

| Inhalt: | Reinigungsart: | Voransatz: | Dosierung: | Verschmutzung: | Ergiebigkeit: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 ml | SB-Waschplätze | 1+3 | 0.8 % | leichte | 1500 PKW |
| 1000 ml | Fahrzeugwaschanlage | | 0.2 % | mittlere | 70 PKW |

**Wir beraten Sie gerne:**

**Kärcher AG**

Industriestrasse 16
8108 Dällikon
Switzerland